

IZTAVIL P-250 GP

Polyvinyl Chloride Homopolymer

Mexichem Corporativo

Описание материалов:

P250 is high molecular weight PVC homopolymer by suspension polymerization process which has been designed for high productivity process, mixes short time, low contamination, and good stability heat.

PVC compounds with high viscosity, for flexible extrusion and wire and coating applications.

Главная Информация

Характеристики	Хорошая гибкость
	Хорошая термическая стабильность
	Высокая Молекулярная масса
	Высокая чистота
	Высокая вязкость
	Гомополимер

Используется	Применение проводов и кабелей
--------------	-------------------------------

Метод обработки	Провод и кабель экструзии
-----------------	---------------------------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.47	g/cm ³	ASTM D1895B
Загрязнения ¹	30/0 max #/100g		
К (износ) фактор	69.0 to 71.0		DIN 53726
Летучее вещество	< 0.30	%	ASTM D3030
Термическая стабильность	> 90	%	ASTM D2115
Fish Eye ²	< 12.0		
Пористость-CCG	> 0.310		ASTM D3367
Остаточный мономер-VCM	< 3	ppm	ASTM D3749
Сохраненная сетка			ASTM D1921
40	< 0.1	wt%	
60	< 5.0	%	
Through 200	< 4.0	wt%	

NOTE

1.	ACA-I-002
2.	ACA-I-007

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

