

KEP® 110

Ethylene Propylene Copolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

Описание материалов:

Features:

Low mooney viscosity EPM grade & amorphous & good processing & easy mill handling, excellent heat resistance

Applications:

Heat resistant belt, electricals, brake parts, adhesives, binder, oil additives, gasket

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая технологичность Высокая термостойкость Низкая вязкость	
Используется	Клеи Автомобильные Приложения Ремни/ремонт ремней Связыватель Электрическое/электронное применение Прокладки	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	40	MU
Ethylene Content	52.0	wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

