

G-Lene E36A060

Linear Low Density Polyethylene

Gas Authority of India Limited

Описание материалов:

E36A060 has excellent process ability and is suitable for coating/lamination of Woven Bags, Tarpaulin etc.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Глянцевый		
	Высокая ударопрочность		
	Высокая жесткость		
	Низкий гель		
	Низкий уровень защиты		
	Средний Молекулярный вес.		
Используется	Нанесение покрытия		
	Тканевые покрытия		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.932	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	118	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

