

Vinylbond 95-950-60

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Vinylbond 95-950 series compounds are flexible PVC alloys which are formulated specifically for the window market industry. These compounds offer excellent bonding characteristics to rigid PVC which makes them ideal of coextrusion profile applications. These compounds are provided non-pigmented and are intended to be custom colored by the customer.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость		
Используется	Профиль		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Кокструзионное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	4.49	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	130	%	ASTM D638
Дополнительная информация			
100% Modulus, ASTM D638: 557 psi			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat