

# Ad-Tech Epoxy ES-214

Epoxy; Epoxide

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

## Описание материалов:

Ad-Tech Epoxy ES-214 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It can be processed by coating or compression molding and is available in North America. Applications of Ad-Tech Epoxy ES-214 include coating applications and tools. Primary characteristic: wear resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая износостойкость Тиксотропный		
Используется	Нанесение покрытия Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Серый		
Формы	Паста		
Метод обработки	Покрытие Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.73	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.050	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength (Yield)	67.6	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	154	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	154	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 9.0		

Mix Ratio by Weight: 100

Resin	Mix Ratio by Volume: 5.6	
Срок службы горшка (25°C)	40 to 50	min
Время демолд		
25°C	960 to 1400	min
66°C	120	min
93°C	120	min
121°C	120	min
149°C	180	min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

