

TEKNILID 1218

Coated Al Foil Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

This data sheet describes TEKNILID 1218 product

This lid stock is designed for Food, Pharmaceutical, and Cosmetic applications requiring high oxygen and moisture barrier properties

This lid stock is designed with a universal heat sealable (HS) seals to most trays (PET, PE, HIPS, and PVC) providing different levels of peelability depending on composition of tray and sealing conditions

It is available with custom and standard printing. A bright white exterior provided by Polyester / white Polyethylene (W PE) outer layers makes an excellent printing surface for water based inks

Главная Информация		
Характеристики	Отличная Печатающая способность Приемлемый пищевой контакт Влагозащитный барьер Кислородный барьер	
Используется	Косметика Крышки Неспецифические пищевые приложения Фармацевтика	
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг USP неуказанный рейтинг	
Формы	Пленка	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Толщина пленки ¹	157	µm
Выход	4.82	m ² /kg
Прочность уплотнения		
-- ²	0.78	N/mm
-- ³	0.78	N/mm
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	0.0	cm ³ /m ² /24 hr
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	0.0	g/m ² /24 hr
NOTE		
1.	Thickness tolerance: ±10%	
2.	To PET @ 350°F, 40psi, 0.5 sec	

3.

To PE @ 350°F, 40psi, 0.5 sec

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

