

Indothene 22FA002

Low Density Polyethylene

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

Indothene 22FA002 is a Low Density Polyethylene product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, or Europe. Typical application: Film.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Используется | Пленка | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.920 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 0.20 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Коэффициент трения | 0.50 | | ASTM D1894 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD : Break | 25.5 | MPa | |
| TD : Break | 23.5 | MPa | |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD : Break | 400 | % | |
| TD : Break | 600 | % | |
| Ударное падение Dart | 230 | g | ASTM D1709 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat