

Qenos PP PPK 1060

Polypropylene Homopolymer

Qenos Pty Ltd

Описание материалов:

PPK 1060 is a low flow Polypropylene homopolymer.

PPK 1060 is suitable for extrusion of pipe, film and tape, as well as the production of blown bottles for fruit juice and pharmaceutical use. Suitability for use in any application should be determined by appropriate performance testing.

PPK 1060 is suitable for food contact applications and conforms to the requirements of AS2070-1999, Plastics Materials for Food Contact Use.

Главная Информация	
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Гомополимер</p> <p>Низкий поток</p>
Используется	<p>Бутылки</p> <p>Пленка</p> <p>Бутылки для фруктового сока</p> <p>Фармацевтика</p> <p>Трубопроводы</p> <p>Лента</p>
Рейтинг агентства	Как 2070-1999
Формы	Гранулы
Метод обработки	<p>Выдвунное формование</p> <p>Экструзия</p> <p>Экструзионная труба</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.905	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
230°C/2.16 kg	1.0	g/10 min	
230°C/5.0 kg	5.0	g/10 min	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	41.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1600	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	190	J/m	ASTM D256A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

