

## DAI-EL™ LT-302

Fluoroelastomer

DAIKIN AMERICA, INC.

### Описание материалов:

DAI-EL LT-302 is a fluoroelastomer which can be cured by peroxide whose cold temperature properties, a drawback of conventional fluoroelastomer, has been improved. It offers excellent mechanical properties, and bending and acid resistance, etc. In particular, the TR10 of this material is -31°C, providing excellent low-temperature sealing performance.

Главная Информация			
Характеристики	Стойкость к кислоте		
Внешний вид	Полупрозрачный		
	Прозрачный-желтоватый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	1.80	g/cm <sup>3</sup>	JIS K6268
Вязкость Mooney (ML 1+10, 100°C)	68	MU	JIS K6300-1
Содержание фтора	64.5	wt%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	65		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	2.40	MPa	JIS K6251
Прочность на растяжение	17.4	MPa	JIS K6251
Удлинение при растяжении (Break)	290	%	JIS K6251
Комплект сжатия <sup>2</sup> (200°C, 70 hr)	25	%	
NOTE			
1.	23°C		
2.	25% compression		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

