

## SABIC® LDPE Powder 2102P5

Low Density Polyethylene

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

### Описание материалов:

SABIC® LDPE Powder 2102TP5 is an additive free standard CTR® tubular grade for masterbatch with a relatively low melt flow rate. This grade is supplied in powder form.

#### Application

SABIC® LDPE Powder 2102TP5 is a general medium sized powder grade for textile coating, carpet backing and compounding applications with a typically low viscosity. Further it is typically suited for low filled or additive masterbatches (e.g. slip agents, anti fog agents, anti static agents, thermal stabilizers).

This product is not intended for and must not be used in any pharmaceutical/medical applications.

Главная Информация			
Характеристики	Без добавки Низкая плотность Низкий поток Низкая вязкость		
Используется	Ковровая подложка Нанесение покрытия Уплотнение Маточная смесь Текстильные изделия		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.921	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Видимая плотность	0.34	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895B
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.9	g/10 min	ISO 1133
Размер частиц-Порошок	< 600	µm	ASTM E1181
Enthalpy Change	110	J/g	Internal Method
Сухой поток	23.0	sec	ISO 6186
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	91.0	°C	ISO 306/A
Температура плавления (DSC)	109	°C	Internal Method

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

