

NEOFLON™ EP-610

Ethylene Tetrafluoroethylene Copolymer

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

NEOFLON ETFE is a copolymer of tetrafluoroethylene and ethylene, and has the lowest specific gravity among all fluoropolymers. It has superior characteristics in melt processability and mechanical properties compared with PTFE and FEP, and has good electrical and chemical properties. It is suitable for applications requiring its mechanical toughness, chemical resistance, heat resistance and electrical properties.

Features

Superior in melt flowability. Suitable for thin-walled wire coating. Suitable for injection molding for complex shape articles that require high melt flowability.

Главная Информация		
Характеристики	Сополимер	
	Хорошая электрическая производительность	
	Высокая яркость	
	Хорошая химическая стойкость	
	Хорошая прочность	
Используется	Проволочная оболочка	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес ¹	1.86	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR)	25 - 35	g/10 min
NOTE		
1.	25°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

