

## STERLENE™ BMV212W

Минеральный

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

R&P; (Pte.) Ltd.

## Описание материалов:

STERLENE™ BMV212W is a compounded mineral filled polypropylene (TPO) for injection molding, with high impact, high stiffness and good UV resistance, suitable for automotive exterior application.

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Минеральный			
Характеристики	Хорошая ударопрочность			
	Хорошая жесткость			
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению			
Используется	Автомобильные Приложения	<u> </u>		
	Автомобильные внешние части			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность	1.06	g/cm³	ISO 1183	
Массовый расход расплава (MFR) <sup>1</sup> (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ISO 1133	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Модуль растяжения (23°C)	2360	MPa	ISO 527-2/50	
Tensile Stress (Yield, 23°C)	20.0	МРа	ISO 527-2/50	
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/50	
Yield, 23°C	5.7	%		
Break, 23°C	49	%		
Флекторный модуль <sup>2</sup> (23°C)	2040	MPa	ISO 178	
Флекторный стресс <sup>3</sup> (23°C)	30.0	МРа	ISO 178	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Зубчатый изод ударная прочность (23°C, Partial Break)	31	kJ/m²	ISO 180/A	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	56.0	°C	ISO 75-2/Af	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Единица измерения	
Время сушки	2.0	hr		
Температура обработки (расплава)	190 to 240	°C		



Температура формы	25.0 to 60.0	°C	
NOTE			
1.	Procedure B		
2.	2.0 mm/min		
3.	2.0 mm/min		

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

