

Nipol® LX511A

Latex

Zeon Corporation

Описание материалов:

Latex of acrylonitrile butadiene copolymer (NBR latex)

Characteristics

Medium-high nitrile. Easy crosslinking using zinc oxide. Film is soft and elastic. Excellent oil and solvent resistance. Sharply heat-gelatinized by organo polysiloxane copolymer. More elastic than 1571H.

Applications

Polishing fabrics and gaskets.

Synthetic leather. Thick non-woven fabric binders, base of non-woven fabric binders for artificial leather.

Главная Информация

Характеристики	Сополимер Crosslinkable Высокая эластичность Маслостойкий Мягкий Устойчивость к растворителям
Используется	Связыватель Ткани Прокладки Синтетическая кожа

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость раствора	20	mPa·s
Средний размер частиц	170	nm
РН	8.0	
Поверхностное натяжение	30	mN/m
Общее количество твердых веществ	46	%

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-19.0	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

