

ELASTEL™ FCAL-Super

Rubber

HELLENIC CABLES S.A.

Описание материалов:

Description: Elastic filling compound for inner sheath in power cables

Packaging: In PE bags of 25 kg or in big bags of approximately 1000 kg

Types of cables where it can be used: J1VV-R, AO5VV-U, HO5VV-F, etc.

Главная Информация		
Используется	Применение проводов и кабелей	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.94	g/cm ³
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	90.0	°C
Зона цилиндра 2 температура.	95.0	°C
Зона цилиндра 3 темп.	100	°C
Температура головы	110	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

