

PureTherm® 1003C

PVC Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

PureTherm® 1003C is a clear, rigid PVC film which is also available in specialty tint.

It is designed to give excellent impact strength and white break resistance.

PureTherm® 1003C is engineered for use in industrial thermoforming applications requiring high impact resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Кислотоупорный Щелочестойкие Устойчивость к смазке Высокая четкость Высокая ударпрочность Высокая жесткость Маслостойкий Саморегулирование		
Используется	Промышленное применение Применение термоформования		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Доступные цвета		
Формы	Пленка		
Метод обработки	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.34	g/cm ³	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки ¹	127 to 1020	µm	
Холодное воздействие	Good		
Heat Distortion	75	°C	ASTM D1637
Ширина рулона ²	< 106.70	cm	
Thermoforming Molding Temperature	100 to 175	°C	
Прочность на растяжение-MD (Yield)	50.0	MPa	ASTM D882
Свободная усадка	-4.0 to 4.0	%	ASTM D2732
NOTE			
1.	Thickness tolerance: ±10%		

2.

Roll width tolerance: ± 1.5 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

