

## PETILEN I22-19T

Low Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

### Описание материалов:

PETILEN I22-19T is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of PETILEN I22-19T include caps/lids/closures, additive/masterbatch, consumer goods and kitchenware.

Главная Информация			
Используется	Колпачки		
	Затворы		
	Кухонные принадлежности		
	Маточная смесь		
	Игрушки		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.917 to 0.921	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	17 to 29	g/10 min	ASTM D1238

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

