

Axiall PVC ProTherm 4300E CPVC

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

AXIALL's Georgia Gulf ProTherm® 4300E CPVC is a CPVC powder formulation designed for the processing of pipe products IPS Schedule 40/80 with an O.D. range of 1/2" to 10 inches.

ProTherm® 4300E CPVC is well suited for industrial grade systems where excellent chemical resistance is combined with excellent heat distortion properties and low flame and smoke generation

Главная Информация			
Характеристики	Низкий дым Хорошая химическая стойкость		
Используется	Трубопроводная система		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.47 - 1.51	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 - 0.70	%	ASTM D955
PVC Cell Classification	23447		ASTM D1784
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2620	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	49.1	MPa	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	150	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	109	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

