

## CONAP® AD-6407

Polyurethane

Cytec Industries Inc.

### Описание материалов:

CONAP AD-6407 is a two-component thixotropic urethane system designed for use as a sealant.

Главная Информация		
Характеристики	Тиксотропный	
Используется	Герметики	
Внешний вид	Янтарь	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
-- 1	0.980	g/cm <sup>3</sup>
-- 2	1.14	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	70	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	22.8	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	72	%
Tear Strength	85.8	kN/m
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 88	
Resin	Mix Ratio by Weight: 100	
Терморегулирующая вязкость <sup>3</sup> (25°C)	45000	cP
NOTE		
1.	Hardener	
2.	Resin	
3.	(SP 7 @ 10 RPM)	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

