

TEKNIFLEX® Pouch CS6023

C1S Paper/LDPE/Al Foil/Surlyn Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

This data sheet describes TEKNIFLEX™ Pouch CS6023 aka F94TT-2 product.

This pouch product is an extrusion laminated and coated material made for Food, Pharmaceutical and Cosmetic packaging applications requiring moisture and oxygen barrier protection.

It is available with custom and standard printing. The paper surface will yield high quality print.

Главная Информация			
Характеристики	Отличная Печатающая способность Приемлемый пищевой контакт Влагозащитный барьер Кислородный барьер		
Используется	Косметическая упаковка Пищевая упаковка Фармацевтическая упаковка		
Рейтинг агентства	DMF 1968 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 176,170 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,133 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки	91.4	µm	
Выход	9.84	m ² /kg	ASTM D646
Базовый вес	102	g/m ²	ASTM D646
Ширина рулона ¹	> 2.50	cm	
Прочность уплотнения ²	1.8	N/mm	
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	< 3.2E-3	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM D3985
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	< 3.2E-3	g/m ² /24 hr	ASTM F1249
NOTE			
1.	Roll width tolerance: ±1.6 mm		
2.	Self-Seal @ 350°F, 40psi, 0.5 sec		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

