

## Hifax CA 1110 A3-LS

Минеральный

Polyolefin

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Hifax CA 1110 A3-LS medium high melt flow, 1,000 MPa flexural modulus, mineral-filled thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has a good combination of properties and processability. It was designed primarily for painted automotive bumper fascias.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Характеристики	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая плавность		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая жесткость		
	Средний поток		
Болезненный			
Используется	Автомобильный бампер		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.990	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	14	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	17.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль-Аккорд <sup>1</sup> (23°C)	1000	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	38	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
NOTE			
1.	2.0 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

