

Bergamid™ B70 S Mi40

40% полезных ископаемых

Polyamide 6

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Bergamid™ B70 S Mi40 is a Polyamide 6 (Nylon 6) product filled with 40% mineral. It is available in Asia Pacific or Europe. Primary characteristic: rohs compliant.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 40% наполнитель по весу		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.49	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (235°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (235°C/2.16 kg)	8.50	cm ³ /10min	ISO 1133
Содержание золы ¹	40	%	ISO 3451
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	4500	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break, 23°C)	85.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	4.5	%	ISO 527-2/5
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	3.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	90	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+10 to 1.0E+13	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	1.0E+12 to 1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
NOTE			
1.	+- 2%		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

