

CELLAMP® 5100

Styrene Isoprene Styrene Block Copolymer

Microcell Composite Company

Описание материалов:

CELLAMP® (Microcell + Damp)

For producing foaming boards with damping properties, which yield the best efficiency between -10°C and room temperature.

Pre-formulated & pre-foamed SIS compounds in pellet form

To be melt-processed with traditional rubber and thermoplastics such as EPDM, IIR, NBR, Silicone, PE, EVA by injection, extrusion or hot pressing

Used for making foamed articles or componenets.

Features:

Closed microcellular structure

Resilience / Elasticity

Damping properties

Light weight

Soft-touch /Tactile feel

Shape retention memery

Главная Информация	
Характеристики	Foamable Высокая эластичность Демпфирование шума Упругий Мягкий
Используется	Пенопластовая изоляционная доска
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением Пресс-форма

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.930	g/cm ³

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	14	g/10 min
--	----	----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	79	

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	10.1	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	620	%
Tear Strength	38.5	kN/m

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

