

## Vinnolit® S 3160

Polyvinyl Chloride

Vinnolit GmbH & Co. KG

### Описание материалов:

Vinnolit S 3160 is a free-flowing suspension polymer with excellent fusion properties. It is recommended for sheet, profile and film manufacturing. A distinguishing feature of Vinnolit S 3160 is its extremely low fish-eye count.

Главная Информация			
Используется	Пленка Профили Лист		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.56	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
K-Value	60.0		ISO 1628-2
Viscosity Number (Reduced Viscosity)	89.0	ml/g	ISO 1628
Распределение размеров частиц			ISO 4610
-- 1	< 1.0	%	
-- 2	> 97	%	
Летучее вещество	< 0.30	%	ISO 1269

NOTE	
1.	retained on 0.250 mm screen
2.	retained on 0.063 mm screen

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

