

Vapolene® PP5010

Polypropylene Copolymer

Bamberger Polymers, Inc.

Описание материалов:

Vapolene PP5010 is an extrusion PP high impact copolymer with excellent color and processability. It offers extra high impact strength and low temperature properties.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая технологичность Высокая ударопрочность		
Используется	Автомобильные Приложения Выдувные контейнеры Трубопроводы Профили Трубка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия Экструзионная труба		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	27.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ²			ASTM D638
Yield	15	%	
Break	> 500	%	
Флекторный модуль-1% Secant (50.8 mm)	1310	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	87.0	°C	ASTM D648
---	------	----	-----------

NOTE

1. 51 mm/min
2. 51 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

