

Ixef® BXT 2000-0203

Polyarylamide

Solvay Specialty Polymers

Описание материалов:

Ixef BXT-2000/0203 resin is specially used for extrusion and blow molding. Unlike other injection molding grades, Ixef BXT-2000/0203 resin can be successfully extruded into pipe fittings, pipes, sheets, films, and blow molded into various profiles. BXT-2000/0203 resin can successfully withstand the permeability of most automobile fluids and fuels. At the same time, it has low moisture absorption, good dimensional stability and chemical resistance, and excellent mechanical properties. -natural color: Ixef BXT-2000/0203

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Отличный внешний вид Низкая гигроскопичность Хорошее сопротивление ползучести Высокая яркость Хорошая химическая стойкость Топливное сопротивление Барьерная смола
Используется	Пленка Применение выдувного формования Трубопроводная система Фитинги для труб Лист
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.12	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.70	g/cm ³	ASTM D1895B
Плавкий поток (240°C)	6.00	g/10 min	
Модуль упругости	2.48	GPa	ASTM D638
Растяжимый разрыв	44	%	ASTM D638
Прониновения-CE 10 топливо (60°C)	0.83	g·mm/m ² /atm/24 hr	SAE J2659
Незубчатый изод Impact	No Break		ASTM D4812

