

MARVYLAN® S 5002

Polyvinyl Chloride

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

Описание материалов:

MARVYLAN® S 5002 is a free flowing PVC powder produced by a special suspension polymerisation process, which ensures high purity and consistent quality.

MARVYLAN S 5002 is recommended for various rigid applications, transparent or opaque :

Injection moulded articles with long flow paths

Bottles, Injection or extrusion blow moulded

Calendered film and sheet

Blown film

Records

Polymer blends.

MARVYLAN S 5002 can be used either pure or in mixtures with other K-values. It can be processed as a normal suspension PVC at lower temperatures.

A small adjustment in lubrication may be necessary.

Главная Информация

Характеристики	Foamable Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Высокая чистота Низкий Молекулярный вес Пористый
Используется	Смешивание Бутылки Пленка Лист
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Непрозрачный
Формы	Порошок
Метод обработки	Выдувная пленка Каландрирование Экструзионное выдувное формование Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.54	g/cm ³	ISO 60
K-Value	49.0		ISO 1628-2

Viscosity Number (Reduced Viscosity)	59.0	ml/g	ISO 1628
Размер частиц			Internal Method
Fraction > 250μ	< 2.00	%	
Fraction > 63μ	> 95.0	%	
Летучее вещество	< 0.30	%	ISO 1269

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

