

Sanren EVA 11/3.5

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.

Описание материалов:

The product is a colourless oblate pellet with excellent chemical stability, flexibility and adhesion properties. It possesses certain impact resistance, good stress-fracture resistance and fine light transmittance.

Scope of Application: Film modifier and expanded plastic product

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Хорошая адгезия Хорошая гибкость Хорошая ударопрочность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокая светопередача
Используется	Модификация пластмасс
Внешний вид	Бесцветный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувное формование Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	2.5 to 4.5	g/10 min	Internal Method
Содержание винилацетата	9.5 to 12.5	wt%	

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 11.8	MPa	Internal Method
Флекторный модуль	> 58.8	MPa	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

