

Hifax TKC 243X

10% полезных ископаемых

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax TKC 243X is a medium flow, 10% mineral filled, high impact polypropylene copolymer for painted exterior applications like bumper fascias. The product is designed especially for injection moulding. It exhibits a good stiffness and an excellent impact strength. Available in black and grey colour.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 10% наполнитель по весу		
Характеристики	Сополимер Хорошая жесткость Высокая ударопрочность Средний поток Болезненный		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильный бампер Фасции		
Внешний вид	Черный Серый		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.970	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break, 23°C)	17.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение			
Yield, 23°C	5.0	%	ISO 527-2/50
Break, 23°C	150	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль ¹ (23°C)	1200	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/eA
-30°C	6.0	kJ/m ²	
23°C	55	kJ/m ²	

NOTE

1. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

