

## Sanren EVA 12/0.5

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.

### Описание материалов:

The product is a colourless oblate pellet with excellent chemical stability, flexibility and adhesion properties. It possesses certain impact resistance, good stress-fracture resistance and fine light transmittance.

Scope of Application: Film modifier

Главная Информация	
Характеристики	Высокая светопередача Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию) Сополимер Хорошая ударпрочность Хорошая гибкость Хорошая адгезия
Используется	Пластиковая модификация
Внешний вид	Бесцветный
Формы	Частицы
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	0.30 - 0.70	g/10 min	Internal method
Содержание винилацетата	10.5 - 13.5	wt%	

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 8.00	MPa	Internal method
Удлинение при растяжении (Break)	> 600	%	Internal method

Дополнительная информация	Номинальное значение
Оттенок	
Cleanliness: <40 pieces/kg	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

