

FM® 377

Epoxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

FM® 377 film adhesive is a 350°F (177°C) cure modified epoxy designed for continuous services at 350°F (177°C). FM 377 film adhesive provides outstanding durability in bonding metallic and non-metallic substrates, and in the co-cure or secondary bonding of composites structures. FM 377 adhesive exhibits excellent structural performance from -67°F to 350°F (-55°C to 177°C). FM 377 adhesive is manufactured as a supported film with a knit carrier or as an unsupported film. The unsupported version can be easily reticulated on honeycomb core or perforated metal.

Suggested Applications:

Bonding metallic, non-metallic and sandwich structures

Co-cure and secondary bonding of composite structures

Главная Информация		
Характеристики	Прочный Хорошая адгезия Хорошая прочность Высокая термостойкость	
Используется	Клеи Склеивание Детали конструкции	
Внешний вид	Серый	
Формы	Пленка	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Испарители	< 1.0	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat