

Hifax TKC 243X 3001

10% полезных ископаемых

Polypropylene Impact Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax TKC 243X 3001 is a medium flow, 10% mineral filled, high impact polypropylene copolymer for painted exterior applications like bumper fascias. The product is designed especially for injection moulding. It exhibits a good stiffness and an excellent impact strength.

Главная Информация						
Наполнитель/армирование	Минеральный, 10% наполнитель по весу					
Характеристики	Хорошая жесткость					
	Высокая ударопрочность					
	Средний поток					
	Болезненный					
Используется	Автомобильный бампер					
	Автомобильные внешние части					
Формы	Гранулы					
Метод обработки	Литье под давлением					
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания			
Плотность	0.970	g/cm ³	ISO 1183/A			
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ISO 1133			
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания			
Tensile Stress (Yield, 23°C)	17.0	MPa	ISO 527-2/50			
Растяжимое напряжение	Yield, 23°C	5.0	%			
				Break, 23°C	150	%
Флекторный модуль ¹ (23°C)	1200	MPa	ISO 178			
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания			
Ударная прочность	-30°C	6.0	kJ/m ²			
				23°C	55	kJ/m ²
NOTE						
1.	2.0 mm/min					

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

