

## Shin-Etsu Elastomer KE-9510U

Silicone Rubber, HTV

Shin-Etsu Silicones of America

### Описание материалов:

KE-9510U is one of a series of easy processing, general purpose silicone rubber base with low volatile content. It can be used in a variety of applications requiring finishing by molding, extruding or calendering.

Typical Applications

Rubber contacts.

Food packing.

Industrial packing.

Diaphragms

Главная Информация		
Характеристики	Низкий уровень Лос Обрабатываемость, хорошая Универсальный	
Используется	Диафрагма Промышленное применение Пищевая упаковка Универсальный	
Метод обработки	Экструзия Каландрирование Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.15	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра	50	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	8.83	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	350	%
Tear Strength <sup>1</sup>	12.6	kN/m
Комплект сжатия (149°C, 22 hr)	10	%
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Время доставки (200°C)	4.0	hr
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Cure Agent	DBPH	
Press / Post Cure: Post		

**NOTE**

1. B mould

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

