

Axiall PVC 6512

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 6512 is an easy flow, high impact, general purpose PVC compound that is UL V-0 listed. This product is well suited for a variety of electrical applications.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Хорошие электрические свойства Хороший поток Высокая ударопрочность		
Используется	Электрическое/электронное применение Общее назначение		
Номер файла UL	E53006		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.38	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (Injection Molded)	0.30 to 0.50	%	ASTM D955
Flow Ratio ² (199 to 204°C)	200		Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, Injection Molded)	82		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (Injection Molded)	2410	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	40.0	MPa	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
Injection molded specimen ³	35.6	J/cm	
Injection molded specimen ⁴	89.0	J/cm	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость ⁵	V-0	UL 94	
NOTE			
1.	Injection molded specimen		
2.	Distance/Wall Thickness, Injection molded specimen		

- | | |
|----|---------------------------|
| 3. | Procedure A |
| 4. | Procedure B |
| 5. | Injection molded specimen |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

