

## NOVA PC 9050V

Polycarbonate

NOVA Polymers, Inc.

### Описание материалов:

NOVA PC 9050V is a polycarbonate (PC) material. This product is available in North America and is processed by injection molding.

The main features of NOVA PC 9050V are:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Главная Информация			
UL YellowCard	E143392-223287		
Характеристики	Огнестойкий		
Номер файла UL	E143392		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 3.18 mm)	62.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (3.18 mm)	2210	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield, 3.18 mm)	89.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	640	J/m	ASTM D256
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94
	V-0		
1.57 mm	5VB		UL 94
	V-0		
3.18 mm	5VA		UL 94

### Дополнительная информация

Moisture Content, ASTM D 4019-88: <0.04 %

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

