

Varcum 29306

Phenolic

Durez Corporation

Описание материалов:

Varcum 29306 is a two-step epoxy modified, powdered phenolic resin.

Production of cutoff wheels, glass-cloth reinforced wheels and high density wheels. Recommended for use in combination with acrylonitrile rubber in heat curing adhesives.

Excellent retention of bond strength at elevated temperatures.

The epoxy modifier provides added toughness and adhesion.

Minimizes wheel cracking and breakage.

Alleviates hard, brittle characteristic of unmodified phenolic resin.

May be used alone, blended with other powdered grinding wheel resins, used in combination with any of the usual wetting agents and processed utilizing the customary curing cycles.

Provides superior adhesion to glass cloth reinforcements.

Главная Информация			
Характеристики	Bondability		
	Хорошая адгезия		
	Хорошее сопротивление трещине		
	Хорошая прочность		
	Хорошая прочность		
Используется	Клеи		
	Смешивание		
	Колеса		
Формы	Порошок		
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Гекса	9.1	%	Internal Method
Наклонная пластина потока (125°C)	3.00	cm	Internal Method
Сетка для экрана ¹	2.0	%	Internal Method
NOTE			
1.	200 Mesh		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

