

Topilene® HJ541CP

Polypropylene Homopolymer

Hyosung Corporation

Описание материалов:

Characteristics:

Stiffness

Good processability

Impact strength

Applications:

PET bottle cap

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая технологичность
Используется	Колпачки
Рейтинг агентства	DMF 21499 FDA неуказанный рейтинг USP класс VI

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1570	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact			ASTM D256
-10°C	54	J/m	
23°C	110	J/m	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

