

SABIC® EPDM 756

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

SABIC® EPDM 756 is a high ethylene and medium ENB grade produced by solution polymerization using metallocene catalyst. It has a tailored molecular weight distribution. This product is available in pellet form.

Characteristics.

Compared to typical narrow MWD grades SABIC® EPDM 756 is designed for:

Smooth and fast extrusion

Improved mixing, mill handling and physical properties

Improved oil retention and cure bloom in compounds

High filler loadable

Fast curing

Typical applications.

Industrial hoses

Automotive hoses and belts

Extruded profiles

Auto weather seals

Low voltage insulation

This product is not intended for and must not be used in any pharmaceutical/medical applications.

Главная Информация	
Характеристики	Ускоренная Настройка
Используется	Ремонт конвейерной ленты
	Изоляция низкого напряжения
	Композитный
	Труба
	Уплотнение
	Применение в автомобильной области
	Профиль
Формы	Частицы
Метод обработки	Композитный
	Экструзия
	Экструзионное формование профиля

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	72	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	69.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	5.0	wt%	ASTM D6047

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

