

## FHR EPS 40-5340

Expanded Polystyrene

Flint Hills Resources, LP

### Описание материалов:

Low Pentane Grade 40 Expandable Polystyrene is a modified high performance expandable resin produced with a level of blowing agent. It is available in two bead sizes designed for the Insulated Concrete Form Industry and other Shape or Custom molding applications requiring fast processing. This product contains a flame retardant and the molded expanded polystyrene has been classified for flammability properties by Underwriters Laboratories, Inc., Underwriters Laboratories of Canada, and the Canadian Standards Association to show compliance with the building codes of North America. These products also meet applicable industrial, military, and federal specifications.

Главная Информация			
Добавка	Пенообразователь		
Характеристики	Низкая плотность		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Цикл быстрого формования		
	Огнестойкий		
Рейтинг агентства	ASTM C 578, I		
	ASTM C 578, IX		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.0252	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Дополнительная информация			
Bead Size: B Typical Unexpanded Particle Size: 0.6 - 1.4 mm Blowing Agent Level: Low Recommended Density Range: 1.15 - 2 lbs/ft <sup>3</sup> Method of Process: Block/Shape			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

