

## Resinoid 1528

Стеклянный минерал

Phenolic

Resinoid Engineering Corporation

### Описание материалов:

Resinoid 1528 is a glass and mineral reinforced, two-step phenolic molding compound offering good mechanical properties. This product has been specifically formulated for use in automotive applications. This material comes in pelletized form and is suitable for injection, transfer or compression molding. It can be preformed on automatic equipment.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекло \ минеральное
Используется	Автомобильные Приложения
Внешний вид	Черный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Прессформа сжатия Литье под давлением Литье из смолы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.81	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792A, ISO 1183
Формовочная усадка-Поток	0.10	%	ASTM D955, ISO 294-4

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль			
--	15900	MPa	ASTM D790
--	16000	MPa	ISO 178
Flexural Strength	104	MPa	ASTM D790, ISO 178
Прочность на сжатие	223	MPa	ASTM D695, ISO 604

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
--	26	J/m	ASTM D256A
--	2.6	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/2A

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	12	kV/mm	ASTM D149, IEC 60243-1
Дуговое сопротивление	180	sec	ASTM D495

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

