

NEXT REPROCESSED PPC SB891-300R

Polypropylene Impact Copolymer

NEXT Specialty Resins, Inc.

Описание материалов:

NEXT REPROCESSED PPC SB891-300R is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) material. It is available in North America.

Important attributes of NEXT REPROCESSED PPC SB891-300R are:

Eco-Friendly/Green

Copolymer

Good Processability

High Flow

Typical application of NEXT REPROCESSED PPC SB891-300R: Automotive

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Хорошая плавность		
	Высокий поток		
	Сополимер удара		
Используется	Автомобильные Приложения		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы, переработанные		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	90		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	20.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1310	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	64	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	96.1	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

