

## TRUCOAT® EC4062AA

Low Density Polyethylene

Westlake Chemical Corporation

### Описание материалов:

WESTLAKE low-density polyethylene EC4062 is a low density resin designed for applications such as injection molding, general-purpose extrusion coating and laminating, where high coating speeds and good drawdown are required. The combination of high melt index and low density also provides good heat seals at high packaging or sealing rates.

Application/Uses

Foil

Food packaging

Laminating

Playing cards

Toys/sporting goods

Главная Информация	
Характеристики	Кошерная Сертификация Термогерметичный Хорошее уплотнение тепла
Используется	Упаковка Ламинат Спортивные товары Нанесение покрытия Игрушка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Метод обработки	Экструзионное покрытие Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.917	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	302 - 329	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

