

Fainplast PVC PG 86/AF

Polyvinyl Chloride + NBR

Fainplast Compounds S.r.l

Описание материалов:

Fainplast PVC PG 86/AF is a Polyvinyl Chloride + NBR (PVC+NBR) product. It can be processed by extrusion or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Primary characteristic: flame retardant.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Профили		
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль		

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.30	g/cm ³	ISO 1183

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	86		ISO 868

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	> 19.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 240	%	ISO 527-2

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Холодная гибкость	-20	°C	ISO 458/2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

