

DEXFLEX® 940

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

DEXFLEX® 940 is a thermoplastic olefinic elastomer (TPO) designed for large automotive exterior painted applications

Typical Customer Applications:

Exterior Applications, Bumpers

Главная Информация			
Характеристики	Болезненный		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильный бампер		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.980	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	19.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль (4.00 mm)	1500	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное устройство для дротиков ¹	20.0	J	ASTM D3763
NOTE			
1.	2.20 m/sec		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

