

POLYFLON™ L-5F

Polytetrafluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

DAIKIN-POLYFLON PTFE L-5F is a low molecular weight (PTFE) polytetrafluoroethylene. L-5F is a white powder which provides excellent lubricating and nonstick properties. It can be used as a surface coating or a compounding additive to improve the properties of other materials.

Versatile

Exceptional dry lubricant

Easily dispersed

Главная Информация			
Характеристики	Диспергируемый Низкий Молекулярный вес Самосмазывающийся		
Используется	Нанесение покрытия		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.20	g/cm ³	Internal Method
Видимая плотность	> 0.40	g/cm ³	Internal Method
Размер частиц			
Average	5.00	µm	
Primary	0.200	µm	
Удельная площадь поверхности	11	m ² /g	
Испарители	0.2	wt%	
Механические	Номинальное значение	Метод испытания	
Коэффициент трения (vs. Itself - Static)	0.060	Internal Method	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	327	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

