

Spartech ABS CamAlloy/ABS

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Spartech Plastics

Описание материалов:

CamAlloy is a unique product and an excellent choice for the outdoor recreation, hunting, and fishing markets. CamAlloy is offered in both a TPO version, designed for "four wheel" and aftermarket automotive parts, and an ABS form (shown here), ideal for deer blinds and other applications in the hunting market. CamAlloy offers a real, functional, camouflaged look, and the product is weatherable

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Наружное применение Спортивные товары		
Внешний вид	Зеленый		
Формы	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	99		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2140	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2340	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	68.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-40°C	130	J/m	ASTM D256
23°C	400	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart			ASTM D3029
-40°C	1.36	J	ASTM D3029
23°C	3.73	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	87.8	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

