

Haprez™ 3744

Thermoplastic

Hapco Inc.

Описание материалов:

A room curing, smooth/thixotropic, color coded high performance, heat resistant, laminating paste which eliminates the need for labor intensive fiberglass cloth laminating procedures. HAPREZ 3744 can be mixed in a high viscosity mixer, such as; a dough mixer, or by hand. The part A and the various Part B's are color coded, and when thoroughly mixed a different color is obtained.

Can be spread by hand (disposable protective gloves should be worn) or with a trowel to the desired thickness. Spreads smoothly and quickly, reducing labor time by as much as 75%. Fast and reduces costs dramatically.

Various cure times and heat distortion temperatures, up to 350°F, are available through a choice of color coded curing agents. Properties will vary depending on hardener used. (see MIX RATIO CHART)

Some applications for HAPREZ 3744 are tooling, molds, fixtures, gages, and parts.

Can be used with any HAPCOAT surface coat, both flexible and rigid, depending on desired properties.

For HAPREZ 3744 properties with selected Hapcure hardener products, see MIX RATIO CHART.

Главная Информация

Характеристики	Высокая термостойкость
	Высокая прочность
	Низкая усадка
	Низкая вязкость
	Тиксотропный
Используется	Нанесение покрытия
	Ламинаты
	Формы/штампы/инструменты
Внешний вид	Неуказанный цвет
Формы	Паста
Метод обработки	Покрытие
	Ламинирование

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

