

COSMOPLENE® FS3028

Polypropylene Homopolymer

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

Описание материалов:

COSMOPLENE® FS3028 is Polypropylene Homopolymer resin developed for Biaxially oriented films for dielectric applications used in capacitors. COSMOPLENE® FS3028 is a high purity resin with low ash content. It does not contain slip, antiblock, nucleating and antistatic additives.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая чистота Гальваническое покрытие Гомополимер		
Используется	Двухосно-ориентированная пленка Пленка Электрическое/электронное применение		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание золы		ppm	Internal method
Остатки катализатора			Internal method
Aluminum		ppm	Internal method
Chloride		ppm	Internal method
Titanium		ppm	Internal method
Isotactic Index	96	%	Internal method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	166	°C	Internal method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

