

## Unichem 3478-NAT000

Rigid Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

### Описание материалов:

Unichem 3478-NAT000 is a rigid vinyl compound designed for injection molding applications. Unichem 3478-NAT000 was designed for use in markets where excellent processability, high impact and medium flow properties are required.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Высокая ударопрочность Средний поток		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	76	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2480	МПа	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	МПа	ASTM D638
Флекторный модуль	2620	МПа	ASTM D790
Flexural Strength	75.8	МПа	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	910	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	70.0	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

