

Expandable PS RF33W-n

Expanded Polystyrene

INEOS Styrenics International SA

Описание материалов:

RF33W-n, part of the INEOS Styrenics Reduced pentane, Flame retardant EPS range, is a free flowing, reduced pentane level, fast cycling fire retardant moulding grade consisting of spherical polystyrene beads containing an internal flame retardant additive and pentane as the expansion agent. Compared to standard fire retardant EPS grades, RF33W-n offers more controllable pre-expansion and shorter silo maturing times and is adapted to batch expanders.

Главная Информация		
Добавка	Дующий агент 2 Огнестойкий	
Характеристики	Расширяемый Цикл быстрого формования Огнестойкий Foamable Хорошая поверхность	
Используется	Строительные материалы Применение конструкции Изоляция	
Рейтинг агентства	DIN 4102/B1	
Соответствие RoHS	Контактный производитель	
Формы	Сферы	
Метод обработки	Обработка пены	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	> 0.0180	g/cm ³
Видимая плотность	0.62	g/cm ³
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Bead Size		
Class	700.0 to 1000.0	µm
Specification ¹	500.0 to 1120.0	µm
NOTE		
1.	>95% between	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

