

KRATON® G1750 M

Ethylene Propylene Branched Polymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

Kraton G1750 M is a clear, multi-arm polymer based on ethylene/propylene. It is supplied from North America in the physical form identified below.

G1750 M - supplied in a bale

Kraton G1750 M is used as a modifier of polymers. It is also suitable as an ingredient in formulating compounds for footwear applications and may be used in formulating adhesives, sealants and coatings.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
Используется	Клеи Нанесение покрытия Обувь Фармацевтика Модификация пластмасс Герметики		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Тюк		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.860	g/cm ³	ASTM D4025
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	8.0	g/10 min	Internal Method
Антиоксидантная добавка ¹	0.030 to 0.20	%	Internal Method
Вязкость ² (100°C)	11.8 to 14.1	cSt	Internal Method
Летучее вещество	< 1.0	%	Internal Method
Styrene/Rubber ratio	0/100	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 30 sec)	11		Internal Method
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	< 0.345	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	100	%	ASTM D412
NOTE			
1.	Non-staining phenolic antioxidant		
2.	Kin,1.70%wt (ENJ404)		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

